



Новый гидравлический мини-экскаватор 3,5Т с функцией быстроразъемного гидравлического соединения ковша включен в цену.

Другие модели также доступны.

Оборудование:

Кабина для парней/топов

Сиденье с подвеской

Кондиционер

Гидравлический стержень управления

Выдвижная стрела

Предупреждающий свет

Выключающая трубка

Кроме того, в комплект входят два ведра (всего три — парящего, траншейного, ручного).

Техническая спецификация:

Рабочая масса 3850 кг.
Стандартный объем ковша 0,11 м³
Стандартная ширина ковша 520 мм.
Максимальная скорость движения 2, 3/4 км/ч
Максимальная скорость копания 19,5 об/мин. / мин
Возможность наклона 30
Давление на грунт 34 кПа
Макс. сила тяги 27,4 кН
Угол поворота стрелы (Л/П) 72/44
Марка двигателя КУБОТА
Модель двигателя D1703-4EB-SWD-1
Номинальная мощность 18,2 кВт/2200 об/мин. / мин
Объем 1647 л
Топливный бак 40л.
Максимальный поток (общий) 88 л/мин.
Макс. Рабочее давление 24,5 МПа
Максимальное управляющее давление 3,2 МПа
Максимальное усилие копания стрелы 18(19,8) кН
Максимальное усилие копания ковша 31,8 кН
Бак гидравлического масла 41л.
Ширина гусеницы 300 мм
Тип гусеницы – резиновая гусеница
Несущие ролики – 1 (с каждой стороны)
Опорные катки – 4 (с каждой стороны)
Напряжение системы 12 В
Емкость аккумулятора 12 В, 45 Ач

Все гарантийное обслуживание доступно в нашей компании.

Тип: **Экскаваторы гусеничные**

Марка: **Vvn**

Модель: **Cdm6035**

Год
выпуска: **2023**